

5h7 - 0,030

$\perp$ 0,17 A
1,7 maxi

$\odot$ 0,08 A

A

ϕ 12,7 j5

ϕ 75 h7

31,7 $\pm$ 0,5

97,4 $\pm$ 0,6

$\odot$ 158,6
160 $\pm$ 1,8

ϕ 84 $\pm$ 0,4
 ϕ 96

2 cosses sous capot
pour fil sortie tachy

Fil alimentation moteur
Section 1,5 mm²
Long^r 100 $\pm$ 30

4 trous M3 équid. sur ϕ 116 $\pm$ 0,1
Prof^r utile taraud. 5

ϕ 140 - 9

NOTA

- Sens de rotation horaire de l'arbre, moteur vu côté commande avec tension positive sur fil rouge.
- Faux-rond de rotation maximal de l'arbre : 0,025 mm
- Mesures de $\perp$, $\odot$, faux-rond conformes Norme CEI.72

a) Montage n^{elle} tachy. Modifié 1 côté encombrement et ϕ capot.

Mont des
Modifications

QTE		DESIGNATIONS	P	MATIERES	NUMEROS	OBSERVATIONS
2	1					
MODIFICATIONS	h				MAT.	
	g				TRAIT.	
	f				POIDS	Tolérances générales $\pm$ 0,2 - Angle $\pm$ 30°
	e				MOTEUR	
	d				PIECE	
	c				OPE.	
	b				MACHINE	
RUB	a	A.M. 11439 du 27.3.76 V.D.			Faillie n°	

MOTEUR F12+F12T Standard

CEM
Etab E Electro-Mécanique
PARVEX

Encombrement

FDE 3 56400

a